



ULTIMA CONSULTING S.L.
Paseo de Zorrilla, 22-2º
47006 VALLADOLID
Tlf.: 983 280 269

FICHA TECNICA

ULTIM 90 LUBRICANTE MULTIUSOS (12x335ml)

DESCRIPCION Y APLICACIONES:

Lubricante tipo multiuso en spray en base a aceites minerales para la lubricación y protección de la corrosión en metales. Desplaza la humedad.

De uso en maquinaria y sus motores, herramientas, cerraduras, ejes y, en general, en todo tipo de mecanismos y piezas con chirridos, roces y ruidos y que se deseen proteger de la oxidación temporalmente.

PRECAUCIONES DE USO:

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Evitar inhalación de gases. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. "No fumar". Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. Desconéctese el equipo antes de su utilización.

Debe utilizarse en locales bien ventilados y almacenarse sin humedad.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS BASICAS:

TIPO DE PRESENTACIÓN	Aerosol 335ml.
ASPECTO GRANEL:	Líquido ambarino
OLOR:	Característico
PUNTO DE INFLAMACIÓN:	>56°C (sin propelente)
DENSIDAD (15°C)	0,84-0,85
PRESION A 50°C	9,4 bar
SOLUBILIDAD EN AGUA:	Insoluble
AUTOINFLAMABILIDAD	271°C.
VISCOSIDAD (40°C)	13-20 mm ² /s
PUNTO CONGELACION	>6°C

- **No contiene CO2 ni mezclas de Butano/Propano**

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad.

Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso