



ULTIMA CONSULTING S.L.
Paseo de Zorrilla, 22-2º
47006 VALLADOLID
Tlf.: 983 280 269

FICHA TECNICA

ULTIM 80 LUBRICANTE AFLOJATODO (12x335ml)

APLICACIONES:

- Es de gran ayuda al desarmar y desguazar maquinaria antigua.
- Rociar las piezas a aflojar, dejando que actúe hasta debilitar la cohesión de las partículas de oxido, golpeándolas para crear una vibración, desarmándolas ya con facilidad.
- Alto poder de penetración.
- De gran utilidad en el sector de la náutica por su especial exposición a la intemperie.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS BASICAS:

Debido a la pequeña cantidad de propelente que contiene el producto activo ocupa la mayor del contenido neto

ASPECTO:	Líquido ambarino
OLOR:	Característico
PUNTO DE INFLAMACIÓN:	> 36°C (sin propelente)
DENSIDAD (15°C)	0,785
PRESION A 50°C	9,4 bar
SOLUBILIDAD EN AGUA	Insoluble
AUTOINFLAMABILIDAD	271°C
VISCOSIDAD (40°C)	1,03Pa.s.
PUNTO CONGELACIÓN	< -15°C

- **No contiene CO2 ni mezclas de Butano/Propano**

PRECAUCIONES DE USO Y CONSERVACIÓN:

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C.

No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente.

Evitar inhalación de gases.

Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.

Desconéctese el equipo antes de su utilización.

Debe utilizarse en locales bien ventilados y almacenarse sin humedad.