



ULTIMA CONSULTING S.L.  
Paseo de Zorrilla, 22-2º  
47006 VALLADOLID  
Tlf.: 983 280 269

## FICHA TECNICA

### ULTIM DEP DEPURIFICADOR DESODORIZANTE PROFESIONAL (12x500ml)

#### DESCRIPCION:

Producto biológico formulado con enzimas de actividad específica, agentes desodorizantes orgánicos y esencias tropicales que bloquea y neutraliza rápidamente los malos olores.

#### APLICACIONES:

- Desodorización ambiental de recintos, superficies y residuos orgánicos malolientes.
- Recomendado su uso en centros colectivos (colegios, residencias, gimnasios), oficinas, instituciones, hospitales, centros de salud, locales públicos (hoteles, bares, restaurantes).
- Eliminar malos olores de origen orgánico (orina, vómito, restos de comida en descomposición, etc) presentes en el ambiente y en depósitos o contenedores.

#### PROPIEDADES:

- Suprime rápidamente el mal olor gracias a la actividad combinada de enzimas y de los principios desodorizantes que incorpora.
- Predegrada los residuos orgánicos a desodorizar mediante la actividad de las enzimas.
- Desodoriza y perfuma de forma duradera y agradable.
- Producto listo para usar, práctico y de fácil aplicación.
- Fácilmente biodegradable.

#### CARACTERISTICAS:

- Producto no inflamable, no requiere transporte especial.
- Producto biodegradable y de baja toxicidad.
- No es un producto ni ácido ni alcalino

ASPECTO:	Líquido Ligero
COLOR:	Verde Azulado
DENSIDAD (20°C,g.cm2):	0,920-0,970 (DIN51757)
SOLUBILIDAD EN AGUA:	Emulsionable

#### DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO:

El producto está listo para su uso.

Para la desodorización del ambiente pulverizar el producto.

Para la desodorización de contenedores pulverizar directamente sobre los residuos.

#### CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:

No mezclar con productos de limpieza diferentes.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No ingerir.

#### PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad.

Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso